

Impresora Digital a Color C910

OKI



Colores consistentes. Impresión que se destaca. Flexibilidad superior del papel.

Por lo tanto, cuando haya que elegir una impresora a color A3, tiene sentido invertir en una máquina que producirá de manera consistente y confiable, trabajos de calidad. Por una inversión sorprendentemente modesta, usted obtiene una flexibilidad superior del papel, un desempeño impresionante, una excepcional facilidad de uso y la confiabilidad probada de la tecnología LED de impresión digital.

En otras palabras, la C910 es verdaderamente la impresora en la que usted puede confiar.

Colores consistentes.

La impresora C910 produce una calidad sorprendente con una consistencia notable.

- Tecnología ProQ2400 multinivel para una resolución de impresión de 1200 x 600 dpi
- Tóner microfino de alta definición para 15,000 páginas y tambores de imagen de alta precisión
- Firmware incorporado Graphic Pro para la gestión de color para la combinación de colores y el manejo de los perfiles ICC
- Compatible con EFI ColorProof XF para la gestión de color.

Flexibilidad superior del papel

Con la impresora C910 usted puede imprimir en una amplia variedad de papeles, incluidos los de textura especial.

- Tamaños de papel desde A6 a A3 sobredimensionado y SRA3, mas carteles de 328 x 1200mm
- Imprime en cartulinas desde 64 a 300gm2
- Impresión automática doble faz en papel de hasta 188gm2
- La bandeja opcional de papel aumenta la capacidad hasta 2,880 hojas

Rendimiento impresionante

Cuando hay presión la impresora C910 se paga sola.

- Obtenga más cantidad con mayor rapidez – hasta 31ppm en color y 36ppm en monocromático para A4.
- Una generosa memoria RAM estándar de 512MB.
- Unidad de disco duro opcional de 40GB para almacenar los datos de trabajo
- Procesador de 800MHz

Total facilidad de uso

Los controles de la impresora C910 son intuitivos y se manejan fácilmente.

- Detección automática de papel para detectar y seleccionar adecuadamente el gramaje del papel

- Densidad automática de impresión y Control de registro de color para asegurar la exacta reproducción del color
- Bandeja bypass fácil de usar para insertar sin dificultad los papeles especiales
- Terminador opcional para hacer automáticamente las perforaciones, el plegado, el engrapado al medio y los cuadernillos

Confianza

La impresora C910 le permite obtener más con menos interrupciones.

- Trayecto simple y plano del papel para un manejo sin problemas
- Tecnología LED digital para una impresión ultra confiable

DESTACADOS

- A4/A3/A3+/SRA3
- Gama de papel
- Consistencia y brillo en color
- Impresión LED Digital
- Tecnología HD Color



Impresora Digital a Color C910

Especificaciones

Funcionamiento

- **Velocidad de impresión:** A4 hasta 31ppm en color, hasta 36ppm en monocromático¹
- **Tiempo para imprimir 1ra. página:** 10.5 segundos en color, 9 segundos en monocromático
- **Tiempo de calentamiento:** 85 segundos o menos a partir del encendido
- **Velocidad del procesador:** PowerPC 750 de 800MHz

Interfaz y software

- **Conectividad:** Paralela bidireccional IEE 1284; USB 2.0 de alta velocidad; Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
- **Lenguajes de impresión:** PCL 5c, PCL 6, Adobe PostScript 3 con impresión directa de PDF (v1.6), SIDM
- **Red y protocolos:** Soporta a todos los principales protocolos de red con una tarjeta ethernet con servidor interno de web para configuración y manejo de la impresora y la tarjeta de red – TCP/IP: protocolos ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. NetWare 3.x, 4.x, 5.x y 6 con soporte total NDS y NDPS – soporte de PServer, RPrinter, NDPS por medio de una puerta de enlace OKI NDPS dedicada. AppleTalk – ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Otro: EAP
- **Compatibilidad del sistema operativo²:** Windows Vista (32-bit y 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 o superior) / 2000 Professional (SP3 o superior) / Server 2000 (SP3 o superior) / Advanced Server 2000 (SP3 o superior) / XP Professional (32-bit y 64-bit) / XP Home / Server 2003 (32-bit y 64-bit) / Server 2008 (32-bit y 64-bit) / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4; Mac OS X 10.3–10.6.1
- **Red informática y seguridad avanzada:** Autenticación IPv6, 802.1x, SNMPv3, encriptación SSL3/TLS HTTPS, encriptación de datos, filtrado de MAC, filtrado de IP, borrado seguro, impresión segura

Fuentes tipográficas

- **Fuentes de la impresora:** 86 fuentes PCL escalables, 1 fuente bitmap, 10 fuentes TrueType, 136 fuentes Adobe PostScript Type 1
- **Código de barra:** Código de barra con suma de verificación

Manejo de papel

- **Capacidad de papel:** Bandeja 1 – 530 hojas de 80g; Bandeja multipropósito – 230 hojas de 80g
- **Capacidad de papel en las bandejas opcionales:** Bandeja 2 – 530 hojas de 80g; Bandeja 3 – 530 hojas de 80g; Alimentador de gran capacidad – 1.590 hojas de 80g
- **Capacidad máxima de papel:** 2.880 hojas de 80g
- **Tamaños de papel:** Bandeja 1/2/3 – A3, SRA3 (hasta 328 x 457mm), A4, A5, A6; Bandeja multipropósito – A3, SRA3 (hasta 328 x 457mm), A4, A5, A6; Tamaño personalizado – Ancho 79.2–328mm, Largo 90 - 1.200mm; Alimentador de alta capacidad – A3, SRA3 (hasta 328 x 457mm), A4, A5, A6
- **Peso del papel:** Bandeja 1/2/3 – 64 a 216g; Bandeja multipropósito – 64 a 300g; Dúplex – 64 a 188g;
- **Alimentador de alta capacidad:** 64 a 216g
- **Dúplex:** Estándar C910dn; Opcional C910n
- **Opcional:** 500 hojas cara abajo, 200 hojas cara arriba

Impresión de calidad

- **Resolución:** Tecnología ProQ2400 Multinivel, 1200 x 600 dpi
- **Mejoras:** Equilibrio automático de color, Registro automático, Detección automática de papel

Características especiales

- **Memoria:** RAM estándar 512MB; RAM máxima 1024MB
- **Unidad de disco duro opcional:** 40GB
- **Ambientales:** Temperatura/humedad operativa 10°C a 32°C (se recomienda 17°C a 27°C) / HR 20% a 80% (se recomienda una HR de 50% a 70%); Temperatura/humedad de almacenamiento -20°C a 45°C, HR 10% a 90%
- **Consumo de energía:** Típica 750W; Máx 1500W; Inactiva 200W; Ahorro de energía <33W
- **Nivel acústico:** En funcionamiento 54dB(A) o menos; En espera 42dB(A) o menos; Ahorro de energía 28dB(A) después de 30 min.
- **Dimensiones (alto x ancho x profundidad):** 471mm x 654.5mm x 623mm
- **Peso:** 76kg⁴
- **Ciclo de trabajo:** Máximo 150.000 páginas/mes
- **Garantía:** Garantía de 1 año para la impresora y 5 años para los lentes de LED

Información para Ordenar	No. de Parte
Descripción	
C910n, 120V	44043507
C910 LA, 230V w/o AC cable	61600302
C910, 230V w/ Argentina AC Cable	61600304
Opciones	
Bandeja 2 y 3	42831301
Dúplex	42797201
Bandeja de alta capacidad	42831501
Gabinete	70020901
Memoria 512MB	70051701
Unidad de disco duro 40MB	70050502
Terminador de 4 bandejas (se requiere alimentador de alta capacidad)	70050701
Terminador de 5 bandejas (se requiere alimentador de alta capacidad y 2° bandeja de papel)	70050801
Perforador (2 y 3 agujeros) para terminador (se requiere terminador de 4 ó 5 bandejas)	42872902
Consumibles	
Cartuchos de Tóner:⁵	
Cian	17.500 páginas 44036043
Magenta	17.500 páginas 44036042
Amarillo	17.500 páginas 44036041
Negro	15.700 páginas 44036044
Tambor de Imagen:	
Cian	20.000 páginas 44035535
Magenta	20.000 páginas 44035534
Amarillo	20.000 páginas 44035533
Negro	20.000 páginas 44035536
Correa de transferencia	100.000 páginas 42931602
Caja para tóner de desecho	30.000 páginas 42869401
Unidade fusora, 120V	100.000 páginas 42931701
Unidade fusora, 230V	100.000 páginas 42931702
Grapas para terminador	15.000 grapas 42937601

Para más información sobre las Impresoras Digitales a Color de OKI, sus consumibles y los programas de servicio extendido marque sin costo del interior de la república mexicana al 01800.718.9970, en la Ciudad de México al 5263.8780 ext. 8791 y 8794. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la ext. 8132. Para América Latina favor de comunicarse al 856.231.0002 en los Estados Unidos.

¹ Los resultados del rendimiento publicado están basados en pruebas de laboratorio, los resultados individuales pueden variar.

² Consulte el sitio web local de OKI para obtener información actualizada sobre controladores o sobre compatibilidad con los diferentes sistemas operativos.

³ Windows solamente.

⁴ Incluye todos los consumibles.

⁵ Cantidad de páginas Carta, per ISO 19798. Las impresoras se despachan con tóner para 7.500 páginas.

OKI DATA AMÉRICAS, INC.

USA

2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

CANADA

4140B SLADEVIEW CRESCENT
UNITS 7 & 8
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1
TEL: 905.608.5000
FAX: 905.608.5040

LATIN AMÉRICA

2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 856.231.0002
FAX: 856.222.5071

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.

AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Los productos mostrados pudieran no estar disponibles en todos los países. Por favor contacte a la oficina local para consultar disponibilidad.

© 2012 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. High Definition Color logo T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista, PowerPoint, Excel Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA. Impreso en México



OKI